

قطر سوراخ نصب توکار	ابعاد	کد کالا	توان
------------------------	-------	---------	------

7 ... 9 CM	10.5 Ø × 5.5 CM	3RE	3W
10.5 ... 12 CM	13.5 Ø × 5.5 CM	6RE	6W
15.5 ... 18 CM	20 Ø × 5.5 CM	12RE	12W
21 ... 23 CM	25 Ø × 5.5 CM	18RE	18W

R-G-B-Y-C-W-V	رنگ نور
ولتاژ ورودی 12	توان 12
3-6-12-18W	توان
IP68	مقاومت نفوذ پذیری
50000H	عمر LED
5 تا 120 درجه	زاویه لنز
آلومینیومی	جنس بدنه
آنودایز نقره ای	رنگ بدنه

پروژکتور LED ضد آب گرد (IP68) تک رنگ :

بدنه آلومینیومی اختصاصی ضد آب ، با آنودایز نقره ای ، ایده آل برای آبنماها ، حوض ها ، استخر ها ، زیر فواره ها ، فضاهای سبز ، نور زیر درختچه ها ، نمای ساختمانها و نصب بصورت دفنی (کف زمین ، پیاده رو و نصب توکار در کف و دیواره های استخرها) ، ساخت در توان های ۳ - ۶ - ۱۲ و ۱۸ وات ، قابل نصب بوسیله پایه گردان روکار و پایه فتر توکار ، آبیندی شده بوسیله دو لایه رزین (دارای مقاومت نفوذ پذیری IP68) ، ولتاژ ایمن ۱۲ ولت ، قابل ساخت با درجه لنز های مختلف برای پرتاب نورهای متفاوت ، قابلیت ساخت در ۸ رنگ (قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، سفید مهتابی ، سفید آفتابی ، بنفش ، نیلی) ، اندازه باریک این پروژکتور آن را قابل استفاده در انواع دیوارهای استخر و آبنما و حتی دیوارهای اطراف فضاهای سبز مینماید ، همچنین از این پروژکتور بواسطه آبیندی بوسیله دو لایه رزین میتوان بصورت دفنی داخل زمین و یا برای روشنایی استخر ، سونا و مکانهایی با رطوبت بالا نیز استفاده نمود ، یکی از ویژگیهای این پروژکتور عدم استفاده از شیشه و واشر برای آب بندی است ، در این مدل پروژکتور از پوشش رزین بجای شیشه استفاده شده که علاوه بر ضد ضربه و نشکن بودن (محکم تر سنگ) احتمال عبور آب یا حتی بخار آب را به صفر می رساند.



10.5 ... 12 CM	13.5 Ø × 5.5 CM	9REM	9W
15.5 ... 18 CM	20 Ø × 5.5 CM	18REM	18W
21 ... 23 CM	25 Ø × 5.5 CM	27REM	27W
21 ... 23 CM	25 Ø × 5.5 CM	36REM	36W

R-G-B-Y-C-W-V	رنگ نور
ولتاژ ورودی 12	توان مجموع 9-18-27-36W
IP68	مقاومت نفوذ پذیری
50000H	عمر LED
5 تا 120 درجه	زاویه لنز
آلومینیومی	جنس بدنه
آنودایز نقره ای	رنگ بدنه

پروژکتور LED ضد آب گرد (IP68) مولتی کالر :

قابلیت اتصال به انواع درایور مولتی کالر (معمولی ، موزیکال ، کنترلی و DMX) و تولید ۷ رنگ نور مختلف ، بدنه آلومینیومی اختصاصی ضد آب ، با آنودایز نقره ای ، ایده آل برای آبنماها ، استخرها ، زیر فواره ها ، فضاهای سبز ، نور زیر درختچه ها ، نمای ساختمانها و نصب بصورت دفنی (کف زمین و کف استخرها) ، قابل ساخت با درجه لنز های مختلف برای پرتاب نورهای متفاوت ، دارای 9LED پآوری در سه رنگ قرمز ، آبی ، سبز ، قابل نصب بوسیله پایه گردان (روکار) و پایه فتر (توکار) ، ولتاژ ایمن ۱۲ ولت ، آبیندی شده بوسیله دو لایه رزین (دارای مقاومت نفوذ پذیری IP68) ، اندازه باریک این پروژکتور آن را قابل استفاده در دیوارهای استخر و آبنما و یا دیوار اطراف فضاهای سبز مینماید همچنین از این پروژکتور بواسطه آبیندی بوسیله دو لایه رزین میتوان بصورت دفنی داخل زمین نیز استفاده نمود ، یکی از ویژگی های این پروژکتور عدم استفاده از شیشه و واشر برای آب بندی است ، در این مدل پروژکتور از پوشش رزین بجای شیشه استفاده شده که علاوه بر ضد ضربه و نشکن بودن (محکم تر سنگ) احتمال عبور آب یا حتی بخار آب را به صفر می رساند.

