

ولتاژ	کد کالا	توان
220V	3PW	3W
220V	6PW	6W
220V	12PW	12W
220V	18PW	18W
220V	24PW	24W
220V	36PW	36W
12V	9WM	9W
12V	18WM	18W
12V	27WM	27W
12V	36WM	36W
12V	9WRGB	9W
12V	18WRGB	18W
12V	27WRGB	27W
12V	36WRGB	36W

پروژکتور وال واشتر تک رنگ ۲۲۰ ولت (IP65) :

ایده آل جهت استفاده در نما ، دیواره ها ، زیر پلها ، نورپردازی مغازه ها و سالن ها ، فضای سبز و نمای ساختمانها ، دارای LED پآوری یک وات ، ساخت در ۸ رنگ LED (قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، سفید مهتابی ، سفید آفتابی ، بنفش ، نیلی) و رنگ های ترکیبی ، دارای کارتن اختصاصی ، پایه گردان ، مدار سوئیچینگ داخلی ، ولتاژ کار ۸۰ ولت تا ۲۶۵ ولت ، بدنه و پایه آلومینیومی اختصاصی ضد آب ، یکی از ویژگی های این پروژکتور عدم استفاده از شیشه میباشد در این مدل پروژکتور از طلق پلی کربنات و اکریلیک بجای شیشه استفاده شده که احتمال شکستن آن نزدیک به صفر است .

R-G-B-Y-C-W-V	رنگ نور
220	ولتاژ ورودی
3-6-12-18-24-36	توان
IP65	مقاومت نفوذ پذیری
50000H	عمر LED
5 تا 120	زاویه لنز
آلومینیومی	جنس بدنه
آنودایز نقره ای	رنگ بدنه

توان	ابعاد
3W	10 × 6 × 5 cm
6W	20 × 6 × 5 cm
12W	50 × 6 × 5 cm
18W	100 × 6 × 5 cm
24W	100 × 6 × 5 cm
36W	100 × 6 × 5 cm



پروژکتور وال واشتر مولتی کالر :

قابلیت اتصال به انواع درایور مولتی کالر (معمولی ، موزیکال ، کنترلی و DMX) ، بدنه آلومینیومی اختصاصی ضد آب ، ایده آل جهت نورپردازی هفت رنگ در نما ، دیوارها و استفاده در فضای سبز و نمای ساختمان ها ، دارای LED پآوری یک وات در سه رنگ (قرمز ، سبز ، آبی) ، دارای پایه نصب گردان ، استفاده از طلق پلی کربنات نشکن بجای شیشه ، دارای کارتن اختصاصی .

R-G-B-Y-C-W-V	رنگ نور
12	ولتاژ ورودی
9-18-27-36W	توان مجموع
IP65	مقاومت نفوذ پذیری
50000H	عمر LED
5 تا 120	زاویه لنز
آلومینیومی	جنس بدنه
رنگ نقره ای	رنگ بدنه

توان	ابعاد
9W	50 × 6 × 5 cm
18W	100 × 6 × 5 cm
27W	100 × 6 × 5 cm
36W	100 × 6 × 5 cm



پروژکتور وال واشتر مولتی کالر LED-3W-RGB :

قابلیت اتصال به انواع درایور مولتی کالر (معمولی ، موزیکال ، کنترلی و DMX) ، بدنه آلومینیومی اختصاصی ضد آب ، ایده آل جهت نورپردازی هفت رنگ در نما ، دیوارها و استفاده در فضای سبز و نمای ساختمان ها ، دارای LED پآوری سه وات RGB ، اندازه باریک این پروژکتور آن را قابل استفاده در انواع دیوارهای اطراف فضاهای سبز مینماید ، پایه نصب گردان ، دارای کارتن اختصاصی ، استفاده از طلق پلی کربنات نشکن بجای شیشه .

R-G-B-Y-C-W-V	رنگ نور
12	ولتاژ ورودی
9-18-27-36W	توان مجموع
IP65	مقاومت نفوذ پذیری
50000H	عمر LED
5 تا 120	زاویه لنز
آلومینیومی	جنس بدنه
آنودایز نقره ای	رنگ بدنه

توان	ابعاد
9W	10 × 6 × 5 cm
18W	20 × 6 × 5 cm
27W	50 × 6 × 5 cm
36W	100 × 6 × 5 cm

